

---

**Inhalt**  
**Index**  
**Index**

---

**Information**  
**Information**  
**Information**

---

**Zylinder-Hebelschlösser**  
**Cylinder cam locks**  
**Serrures batteuses**

---

**Druckzylinder**  
**Push cylinders**  
**Cylindres à pousoir**

---

**Zentralverschlüsse**  
**Central locking actions**  
**Serrures pour commande de tringle**

---

**Möbelschlösser**  
**Furniture locks**  
**Serrures pour meubles**

---

**Griffe**  
**Handles**  
**Poignées**

---

**Glastürverschlüsse**  
**Glass door locks**  
**Serrures pour vitrines**

---

**Elektroschaltzylinder**  
**Switch locks**  
**Interrupteurs à clé**

---

**Spezialverschlüsse**  
**Special locking devices**  
**Serrures speciales**

---

**Modular V**  
**Modular V**  
**Modular V**

**Montageanleitung für Steck-Griffe**  
**Mounting instruction for cabinet handles**  
**Instruction de montage pour poignées**



Griff mit Rosette  
 Handle with rosette  
 Béquille avec rosace



Verriegelungseinsatz  
 Locking part  
 Noyau de fermeture

**Einbau des Verriegelungseinsatzes:**  
 Kompletter Verriegelungseinsatz von Türinnenseite in die Einbaulochung einsetzen und mit Montageschlüssel durch Drehung von 45° nach rechts befestigen. (Bauseitig ist je nach Türausführung das Anbringen der Sperrgestänge in der Folge zu beachten.) Solange der Griff nicht montiert ist, dient der flache Montagestopfen zur Betätigung der Sperrgestänge.

**Vorteile:**  
 Einsparung von Lagerraum, raumsparender Versand, Vermeidung von Schäden beim Transport und bei der Aufstellung der Schränke.


**Installation of locking part**  
 Insert locking part cpl. with cam from inside into mounting hole. Use Assy tool if necessary (available on request), and by turning 45° to the right fasten locking part insert handle. Depending on type of door observe the way the bars are installed. As long as handle is not installed use the turn button for bar movement.


**Advantages:**  
 Space saving storage and shipping, reduced damages under transportation.

**Placement du noyau de fermeture**  
 Introduire le noyau de fermeture complet de l'intérieur et le fixer à l'aide de la clé de montage on tournant de 45° vers la droite. (Attention: en fonction du type de porte, respecter le mode de fixation des tringles). Tant que la béquille n'est pas montée, utiliser le bouton de montage pour actionner la tringlerie.

**Avantages:**  
 Stockage minimum, gain de place, pas de dommage lors du transport et placement des armoires.


**Montagestellung**  
**Mounting position**  
**Position de montage**





Verriegelungseinsatz durch Drehung mittels Montagestopfen in Stellung "zu" bringen.  
Turn locking part into locked position with turn button.  
Amener le noyau de fermeture en position "fermée" à l'aide du bouton de montage.


Montagestopfen herausziehen  
Remove turn button  
Retirer le bouton de montage



Bohrung für Auslösenadel  
Opening for release needle  
Perçage pour aiguille de démontage




Griff mit Aufaufschräge über Raststift bringen und eindrücken  
Push the flat section of handle over stop pin  
Glisser la partie biseautée de la béquille sur la goupille et enfoncer



Griff mit Rosette  
Handle with rosette  
Béquille avec rosace

Arretierungseinsatz  
Locking part  
Noyau de fermeture



Materialstärke Material-thickness Epaisseur matériau	Maß Mesure Mesure C mm	Maß Mesure Mesure A mm	Teile-Nr.: Code-No.: No. de code:
0,6 – 1,0	5	0,6	24.01.62
1,1 – 1,3	4,6	1,0	21.33.86
1,4 – 1,6	4,3	1,3	21.33.87
1,7 – 2,0	3,9	1,7	21.33.88

#### Griffmontage:

Verriegelungseinsatz in Stellung "zu" bringen. Entnahme des Montagestopfens. Griff (mit aufmontierter Rosette) in Arretierungseinsatz einführen, mit Aufaufschräge über Raststift bringen und eindrücken. Stift rastet ein, Griff ist befestigt.

#### Demontage:

Griff in Sperrstellung drehen, Zylinder zuschließen und Schlüssel abziehen. Auslösenadel in seitliche Bohrung eindrücken und Raststift entriegeln. Auslösenadel und Griff herausziehen.

#### Mounting the handle:

Turn locking part into locked position. Remove turn button. Introduce handle with rosette into locking part. Push the flat section over stop pin. The pin is arrested and the handle fastened.

#### For disassembly:

Door is open. Turn key and handle into locked position and remove key for easier handling. Insert release needle or strong wire into release opening and push. Pull out handle and rosette.

#### Montage de la béquille

Amener le noyau de fermeture en position "fermée". Retirer le bouton de montage. Introduire la béquille avec la rosace dans le noyau de fixation; glisser la partie biseautée sur la goupille et enfoncer. La béquille est en place.

#### Démontage:

Amener la béquille en position fermée. Verrouiller et retirer la clé. Introduire l'aiguille de démontage dans le perçage latéral et libérer la goupille d'arrêt. Retirer l'aiguille de démontage et la béquille.

Montagestopfen  
Turn button  
Bouton de montage




Auslösenadel  
Release needle  
Aiguille de démontage

Montageschlüssel  
Mounting key  
Clé de montage



**Hebelgriff für Stahlschränke**  
**Handle for cabinets**  
**Poignée pour armoire métallique**

**Type 366-07-2B**



Auslösebohrung falzseitig in der Tür, 11,5 mm von Außenkante anbringen.

Hole for release needle, 11,5 mm from outer edge, in side of door.

Perçage pour aiguille de démontage à 11,5 mm de l'extrémité de la feuillure.

M Einbaulochung bei linker Tür, kann auch kombiniert angebracht werden.

M Mounting hole for left hand door, also possible as a combination of both.

M Perçage pour porte gauche peut être pratiqué en même temps

Technische Daten	
Type:	366-07-2B
Teile-Nr.:	20.68.18
Ausführung:	für rechte Tür linksschliessend
Type:	366-07-4B
Teile-Nr.:	20.68.20
Ausführung:	für linke Tür rechtsschliessend
Zuhaltungen:	5 Stifte, Ø 2 mm
Drehweg:	Schlüssel 360° Griff 90°
Stangenhub:	~19 mm
Funktion:	Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar
Material:	
Zylinder:	Messing
Griff:	Zink-Druckguß
Färbung:	16, velour verchromt, andere Färbungen siehe Farbkarte
Schlüssel:	2 (siehe Rückseite)

Technical Data	
Type:	366-07-2B
Code-No.:	20.68.18
Execution:	for right hand door key turn left
Type:	366-07-4B
Code-No.:	20.68.20
Execution:	for left hand door key turn right
Mechanism:	5 pin tumblers, Ø 2 mm
Turn:	key 360° handle 90°
Bar movement:	~19 mm
Function:	key removable in both locked and unlocked position
Material:	
cylinder:	brass
handle:	zinc die cast
Finish:	16, satin chrome, other finishes see finish chart
Keys:	2 (please turn over)


Données Techniques	
Type:	366-07-2B
No. de cde:	20.68.18
Exécution:	pour porte droite tour de clé à gauche
Type:	366-07-4B
No. de cde:	20.68.20
Exécution:	pour porte gauche tour de clé à droite
Mécanisme:	5 pistons, Ø 2 mm
Tour:	clé 360° poignée 90°
Mouvement de la tringle:	~19 mm
Fonction:	retrait de clé en position fermée et ouverte
Matériau:	
cylindre:	laiton
poignée:	zinc moulé sous pression
Finition:	16, chromé satiné, autres finitions voir tableau de finitions
Clés:	2 (voir au verso)

Zylinderschlösser für den  
Industriesektor

Cylinder locks for the  
equipment industry

Cylindres pour le  
secteur industrie

## Type 366-07-2B

Schlüssel		Keys		Clés	
Form Form Forme	Beschreibung	Description	Description	Description	
	Material: Stahl 2,4 mm stark vernickelt	Material: steel 2.4 mm nickelplated		Matériau: acier 2,4 mm nickelé	
Zubehör		Accessories		Accessoires	
Anzahl Quantity Quantité	Beschreibung	Description	Description	Description	Teile-Nr.: Code-No.: No. de code:
	Standardzubehör	Standard accessories	Standard accessories	Accessoires standards	
1	Arretierungseinsatz Zink-Druckguß, roh für Materialstärke 0,6-1,0 mm	locking part bright zinc die cast for mat.-thickness 0.6-1.0 mm		noyau de fixation zinc moulé sous pression, brut pour épaisseur mat. de 0,6-1,0 mm	24.01.62
2	Starlock-Sicherungsscheibe	starlock clip		clip starlock	20.49.50
	Sonderzubehör	Special accessories	Special accessories	Accessoires spéciaux	
1	Montagestopfen Kunststoff, schwarz	turn button black plastic		bouton montage matière plastique noire	24.01.65
1	Auslösenadel Federstahl, vernickelt	release needle spring steel, nickelplated		aiguille de démontage acier à ressorts, nickelé	20.42.71
1	Montageschlüssel Stahl, verzinkt	mounting key steel, zincplated		clé de montage acier, zingué	24.01.74
Q	Arretierungseinsatz Zink-Druckguß, roh für Materialstärke 0,6-1,0 mm für Materialstärke 1,1-1,3 mm für Materialstärke 1,4-1,6 mm für Materialstärke 1,7-2,0 mm	locking part bright zinc die cast for mat.-thickness 0.6-1.0 mm for mat.-thickness 1.1-1.3 mm for mat.-thickness 1.4-1.6 mm for mat.-thickness 1.7-2.0 mm		noyau de fixation zinc moulé sous pression, brut pour épaisseur mat. de 0,6-1,0 mm pour épaisseur mat. de 1,1-1,3 mm pour épaisseur mat. de 1,4-1,6 mm pour épaisseur mat. de 1,7-2,0 mm	24.01.62 21.33.86 21.33.87 21.33.88

Montagestopfen  
Turn button  
Bouton montage




24.01.65

Auslösenadel  
Release needle  
Aiguille de démontage



20.42.71




Montageschlüssel  
Mounting key  
Clé de montage



24.01.74

**Hebelgriff für Stahlschränke**  
**Handle for cabinets**  
**Poignée pour armoire métallique**

**Type 366-09-2A**



Technische Daten		
<b>Type:</b>	<b>366-09-2A</b>	
<b>Teile-Nr.:</b>	<b>20.68.08</b>	
<b>Ausführung:</b>	für rechte Tür linksschliessend	
<b>Type:</b>	<b>366-09-4A</b>	
<b>Teile-Nr.:</b>	<b>20.68.10</b>	
<b>Ausführung:</b>	für linke Tür rechtsschliessend	
<b>Zuhaltungen:</b>	10 Plättchen	
<b>Drehweg:</b>	Schlüssel	180°
	Griff	90°
<b>Stangenhub:</b>	~19 mm	
<b>Funktion:</b>	Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar	
<b>Material:</b>	Zylinder und Griff: Zink-Druckguß	
<b>Färbung:</b>	16, velour verchromt, andere Färbungen siehe Farbkarte	
<b>Schlüssel:</b>	2 (siehe Rückseite)	

Technical Data		
<b>Type:</b>	<b>366-09-2A</b>	
<b>Code-No.:</b>	<b>20.68.08</b>	
<b>Execution:</b>	for right hand door key turn left	
<b>Type:</b>	<b>366-09-4A</b>	
<b>Code-No.:</b>	<b>20.68.10</b>	
<b>Execution:</b>	for left hand door key turn right	
<b>Mechanism:</b>	10 wafers	
<b>Turn:</b>	key	180°
	handle	90°
<b>Bar movement:</b>	~19 mm	
<b>Function:</b>	key removable in both locked and unlocked position	
<b>Material:</b>	cylinder and handle: zinc die cast	
<b>Finish:</b>	16, satin chrome, other finishes see finish chart	
<b>Keys:</b>	2 (please turn over)	


Données Techniques		
<b>Type:</b>	<b>366-09-2A</b>	
<b>No. de cde:</b>	<b>20.68.08</b>	
<b>Exécution:</b>	pour porte droite tour de clé à gauche	
<b>Type:</b>	<b>366-09-4A</b>	
<b>No. de cde:</b>	<b>20.68.10</b>	
<b>Exécution:</b>	pour porte gauche tour de clé à droite	
<b>Mécanisme:</b>	10 paillettes	
<b>Tour:</b>	clé	180°
	poignée	90°
<b>Mouvement de la tringle:</b>	~19 mm	
<b>Fonction:</b>	retrait de clé en position fermée et ouverte	
<b>Matériau:</b>	cylindre et poignée: zinc moulé sous pression	
<b>Finition:</b>	16, chromé satiné, autres finitions voir tableau de finitions	
<b>Clés:</b>	2 (voir au verso)	

Zylinderschlösser für den Industriesektor

Cylinder locks for the equipment industry

Cylindres pour le secteur industrie

## Type 366-09-2A

Schlüssel		Keys		Clés	
Form Form Forme	Beschreibung	Description	Description		
	Wendeschlüssel Material: Stahl 2,4 mm stark vernickelt	Reversible key Material: steel 2.4 mm nickelplated	Clé réversible Matériau: acier 2,4 mm nickelé		
Zubehör		Accessories		Accessoires	
Anzahl Quantity Quantité	Beschreibung	Description	Description	Teile-Nr.: Code-No.: No. de code:	
	Standardzubehör	Standard accessories	Accessoires standards		
1	Arretierungseinsatz Zink-Druckguß, roh für Materialstärke 0,6-1,0 mm	locking part bright zinc die cast for mat.-thickness 0.6-1.0 mm	noyau de fixation zinc moulé sous pression, brut pour épaisseur mat. de 0,6-1,0 mm	24.01.62	
2	Starlock-Sicherungsscheibe	starlock clip	clip starlock	20.49.50	
	Sonderzubehör	Special accessories	Accessoires spéciaux		
1	Montagestopfen Kunststoff, schwarz	turn button black plastic	bouton montage matière plastique noire	24.01.65	
1	Auslösenadel Federstahl, vernickelt	release needle spring steel, nickelplated	aiguille de démontage acier à ressorts, nickelé	20.42.71	
1	Montageschlüssel Stahl, verzinkt	mounting key steel, zincplated	clé de montage acier, zingué	24.01.74	
*	Arretierungseinsatz Zink-Druckguß, roh für Materialstärke 0,6-1,0 mm für Materialstärke 1,1-1,3 mm für Materialstärke 1,4-1,6 mm für Materialstärke 1,7-2,0 mm	locking part bright zinc die cast for mat.-thickness 0.6-1.0 mm for mat.-thickness 1.1-1.3 mm for mat.-thickness 1.4-1.6 mm for mat.-thickness 1.7-2.0 mm	noyau de fixation zinc moulé sous pression, brut pour épaisseur mat. de 0,6-1,0 mm pour épaisseur mat. de 1,1-1,3 mm pour épaisseur mat. de 1,4-1,6 mm pour épaisseur mat. de 1,7-2,0 mm	24.01.62 21.33.86 21.33.87 21.33.88	

Montagestopfen  
Turn button  
Bouton montage


24.01.65

Auslösenadel  
Release needle  
Aiguille de démontage



20.42.71


Montageschlüssel  
Mounting key  
Clé de montage



24.01.74

**Kreuzgriff für Stahlschränke**  
**T-Handle for cabinets**  
**Poignée pour armoire métallique**

**Type 367-010-1A**



Technische Daten	
Type:	367-010-1A
Teile-Nr.:	24.02.51
Ausführung:	für rechte Tür linksschliessend
Type:	367-010-2A
Teile-Nr.:	24.02.52
Ausführung:	für linke Tür rechtsschliessend
Zuhaltungen:	5 Stifte, Ø 2 mm
Drehweg:	Schlüssel 360° Griff 90°
Stangenhub:	~19 mm
Funktion:	Schlüssel in Sperr- und Offen- stellung abziehbar
Material:	
Zylinder:	Messing
Griff:	Zink-Druckguß
Färbung:	16, velour verchromt, andere Färbungen siehe Farbkarte
Schlüssel:	2 (siehe Rückseite)

Technical Data	
Type:	367-010-1A
Code-No.:	24.02.51
Execution:	for right hand door key turn left
Type:	367-010-2A
Code-No.:	24.02.52
Execution:	for left hand door key turn right
Mechanism:	5 pin tumblers, Ø 2 mm
Turn:	key 360° handle 90°
Bar movement:	~19 mm
Function:	key removable in both locked and unlocked position
Material:	
cylinder:	brass
handle:	zinc die cast
Finish:	16, satin chrome, other finishes see finish chart
Keys:	2 (please turn over)


Données Techniques	
Type:	367-010-1A
No. de cde:	24.02.51
Exécution:	pour porte droite tour de clé à gauche
Type:	367-010-2A
No. de cde:	24.02.52
Exécution:	pour porte gauche tour de clé à droite
Mécanisme:	5 pistons, Ø 2 mm
Tour:	clé 360° poignée 90°
Mouvement de la tringle:	~19 mm
Fonction:	retrait de clé en position fermée et ouverte
Matériau:	
cylindre:	laiton
poignée:	zinc moulé sous pression
Finition:	16, chromé satiné, autres finitions voir tableau de finitions
Clés:	2 (voir au verso)

Zylinderschlösser für den  
Industriesektor

Cylinder locks for the  
equipment industry

Cylindres pour le  
secteur industrie

## Type 367-010-1A

Schlüssel		Keys		Clés	
Form Form Forme	Beschreibung	Description	Description	Description	
	Material: Stahl 2,4 mm stark vernickelt	Material: steel 2.4 mm nickelplated		Matériau: acier 2,4 mm nickelé	
Zubehör		Accessories		Accessoires	
Anzahl Quantity Quantité	Beschreibung	Description	Description	Description	Teile-Nr.: Code-No.: No. de code:
	Standardzubehör	Standard accessories	Accessoires standards		
1	Arretierungseinsatz Zink-Druckguß, roh für Materialstärke 0,6-1,0 mm	locking part bright zinc die cast for mat.-thickness 0.6-1.0 mm		noyau de fixation zinc moulé sous pression, brut pour épaisseur mat. de 0,6-1,0 mm	24.01.62
2	Starlock-Sicherungsscheibe	starlock clip		clip starlock	20.49.50
	Sonderzubehör	Special accessories	Accessoires spéciaux		
1	Montagestopfen Kunststoff, schwarz	turn button black plastic		bouton montage matière plastique noire	24.01.65
1	Auslösenadel Federstahl, vernickelt	release needle spring steel, nickelplated		aiguille de démontage acier à ressorts, nickelé	20.42.71
1	Montageschlüssel Stahl, verzinkt	mounting key steel, zincplated		clé de montage acier, zingué	24.01.74
*	Arretierungseinsatz Zink-Druckguß, roh für Materialstärke 0,6-1,0 mm für Materialstärke 1,1-1,3 mm für Materialstärke 1,4-1,6 mm für Materialstärke 1,7-2,0 mm	locking part bright zinc die cast for mat.-thickness 0.6-1.0 mm for mat.-thickness 1.1-1.3 mm for mat.-thickness 1.4-1.6 mm for mat.-thickness 1.7-2.0 mm		noyau de fixation zinc moulé sous pression, brut pour épaisseur mat. de 0,6-1,0 mm pour épaisseur mat. de 1,1-1,3 mm pour épaisseur mat. de 1,4-1,6 mm pour épaisseur mat. de 1,7-2,0 mm	24.01.62 21.33.86 21.33.87 21.33.88

Montagestopfen  
Turn button  
Bouton montage




24.01.65

Auslösenadel  
Release needle  
Aiguille de démontage



20.42.71


Montageschlüssel  
Mounting key  
Clé de montage



24.01.74

**Kreuzgriff für Stahlschränke**  
**T-Handle for cabinets**  
**Poignée pour armoire métallique**

**Type 367-010-1B**



Technische Daten	
Type:	367-010-1B
Teile-Nr.:	20.68.21
Ausführung:	für rechte Tür linksschliessend
Type:	367-010-2B
Teile-Nr.:	20.68.22
Ausführung:	für linke Tür rechtsschliessend
Zuhaltungen:	5 Stifte, Ø 2 mm
Drehweg:	Schlüssel 360° Griff 90°
Stangenhub:	~19 mm
Funktion:	Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar
Material:	
Zylinder:	Messing
Griff:	Zink-Druckguß
Färbung:	16, velour verchromt, andere Färbungen siehe Farbkarte
Schlüssel:	2 (siehe Rückseite)

Technical Data	
Type:	367-010-1B
Code-No.:	20.68.21
Execution:	for right hand door key turn left
Type:	367-010-2B
Code-No.:	20.68.22
Execution:	for left hand door key turn right
Mechanism:	5 pin tumblers, Ø 2 mm
Turn:	key 360° handle 90°
Bar movement:	~19 mm
Function:	key removable in both locked and unlocked position
Material:	
cylinder:	brass
handle:	zinc die cast
Finish:	16, satin chrome, other finishes see finish chart
Keys:	2 (please turn over)


Données Techniques	
Type:	367-010-1B
No. de cde:	20.68.21
Exécution:	pour porte droite tour de clé à gauche
Type:	367-010-2B
No. de cde:	20.68.22
Exécution:	pour porte gauche tour de clé à droite
Mécanisme:	5 pistons, Ø 2 mm
Tour:	clé 360° poignée 90°
Mouvement de la tringle:	~19 mm
Fonction:	retrait de clé en position fermée et ouverte
Matériau:	
cylindre:	laiton
poignée:	zinc moulé sous pression
Finition:	16, chromé satiné, autres finitions voir tableau de finitions
Clés:	2 (voir au verso)


Zylinderschlösser für den Industriesektor

Cylinder locks for the equipment industry

Cylindres pour le secteur industrie


## Type 367-010-1B

Schlüssel		Keys		Clés	
Form Form Forme	Beschreibung	Description	Description	Description	
	Material: Stahl 2,4 mm stark vernickelt	Material: steel 2.4 mm nickelplated		Matériau: acier 2,4 mm nickelé	
Zubehör		Accessories		Accessoires	
Anzahl Quantity Quantité	Beschreibung	Description	Description	Description	Teile-Nr.: Code-No.: No. de code:
	Standardzubehör	Standard accessories	Accessoires standards		
1	Arretierungseinsatz Zink-Druckguß, roh für Materialstärke 0,6-1,0 mm	locking part bright zinc die cast for mat.-thickness 0.6-1.0 mm		noyau de fixation zinc moulé sous pression, brut pour épaisseur mat. de 0,6-1,0 mm	24.01.62
2	Starlock-Sicherungsscheibe	starlock clip		clip starlock	20.49.50
	Sonderzubehör	Special accessories	Accessoires spéciaux		
1	Montagestopfen Kunststoff, schwarz	turn button black plastic		bouton montage matière plastique noire	24.01.65
1	Auslösenadel Federstahl, vernickelt	release needle spring steel, nickelplated		aiguille de démontage acier à ressorts, nickelé	20.42.71
1	Montageschlüssel Stahl, verzinkt	mounting key steel, zincplated		clé de montage acier, zingué	24.01.74
*	Arretierungseinsatz Zink-Druckguß, roh für Materialstärke 0,6-1,0 mm für Materialstärke 1,1-1,3 mm für Materialstärke 1,4-1,6 mm für Materialstärke 1,7-2,0 mm	locking part bright zinc die cast for mat.-thickness 0.6-1.0 mm for mat.-thickness 1.1-1.3 mm for mat.-thickness 1.4-1.6 mm for mat.-thickness 1.7-2.0 mm		noyau de fixation zinc moulé sous pression, brut pour épaisseur mat. de 0,6-1,0 mm pour épaisseur mat. de 1,1-1,3 mm pour épaisseur mat. de 1,4-1,6 mm pour épaisseur mat. de 1,7-2,0 mm	24.01.62 21.33.86 21.33.87 21.33.88



**Kreuzgriff für Stahlschränke**  
**T-Handle for cabinets**  
**Poignée pour armoire métallique**

**Type 367-012-1A**




Technische Daten	
Type:	367-012-1A
Teile-Nr.:	20.68.15
Ausführung:	für rechte Tür linksschliessend
Type:	367-012-2A
Teile-Nr.:	20.68.16
Ausführung:	für linke Tür rechtsschliessend
Zuhaltungen:	10 Plättchen
Drehweg:	Schlüssel 180° Griff 90°
Stangenhub:	~19 mm
Funktion:	Schlüssel in Sperr- und Offen- stellung abziehbar
Material:	Zink-Druckguß
Färbung:	16, velour verchromt, andere Färbungen siehe Farbkarte
Schlüssel:	2 (siehe Rückseite)

Technical Data	
Type:	367-012-1A
Code-No.:	20.68.15
Execution:	for right hand door key turn left
Type:	367-012-2A
Code-No.:	20.68.16
Execution:	for left hand door key turn right
Mechanism:	10 washers
Turn:	key handle 180° 19 mm 90°
Bar movement:	~19 mm
Function:	key removable in both locked and unlocked position
Material:	zinc die cast
Finish:	16, satin chrome, other finishes see finish chart
Keys:	2 (please turn over)

Données Techniques	
Type:	367-012-1A
No. de cde:	20.68.15
Exécution:	pour porte droite tour de clé à gauche
Type:	367-012-2A
No. de cde:	20.68.16
Exécution:	pour porte gauche tour de clé à droite
Mécanisme:	10 paillettes
Tour:	clé 180° poignée 90°
Mouvement de la tringle:	~19 mm
Fonction:	retrait de clé en position fermée et ouverte
Matériau:	zinc moulé sous pression
Finition:	16, chromé satiné, autres finitions voir tableau de finitions
Clés:	2 (voir au verso)

## Type 367-012-1A

Schlüssel		Keys		Clés	
Form Form Forme	Beschreibung	Description	Description		
	Wendeschlüssel Material: Stahl 2,4 mm stark vernickelt	Reversible key Material: steel 2.4 mm nickelplated	Clé réversible Matériau: acier 2,4 mm nickelé		
Zubehör		Accessories		Accessoires	
Anzahl Quantity Quantité	Beschreibung	Description	Description	Teile-Nr.: Code-No.: No. de code:	
	<b>Standardzubehör</b>	<b>Standard accessories</b>	<b>Accessoires standards</b>		
1	Arretierungseinsatz Zink-Druckguß, roh für Materialstärke 0,6-1,0 mm	locking part bright zinc die cast for mat.-thickness 0.6-1.0 mm	noyau de fixation zinc moulé sous pression, brut pour épaisseur mat. de 0,6-1,0 mm	24.01.62	
2	Starlock-Sicherungsscheibe	starlock clip	clip starlock	20.49.50	
	<b>Sonderzubehör</b>	<b>Special accessories</b>	<b>Accessoires spéciaux</b>		
1	Montagestopfen Kunststoff, schwarz	turn button black plastic	bouton montage matière plastique noire	24.01.65	
1	Auslösenadel Federstahl, vernickelt	release needle spring steel, nickelplated	aiguille de démontage acier à ressorts, nickelé	20.42.71	
1	Montageschlüssel Stahl, verzinkt	mounting key steel, zincplated	clé de montage acier, zingué	24.01.74	
*	Arretierungseinsatz Zink-Druckguß, roh für Materialstärke 0,6-1,0 mm für Materialstärke 1,1-1,3 mm für Materialstärke 1,4-1,6 mm für Materialstärke 1,7-2,0 mm	locking part bright zinc die cast for mat.-thickness 0.6-1.0 mm for mat.-thickness 1.1-1.3 mm for mat.-thickness 1.4-1.6 mm for mat.-thickness 1.7-2.0 mm	noyau de fixation zinc moulé sous pression, brut pour épaisseur mat. de 0,6-1,0 mm pour épaisseur mat. de 1,1-1,3 mm pour épaisseur mat. de 1,4-1,6 mm pour épaisseur mat. de 1,7-2,0 mm	24.01.62 21.33.86 21.33.87 21.33.88	

Montagestopfen  
Turn button  
Bouton montage



Auslösenadel  
Release needle  
Aiguille de démontage




Montageschlüssel  
Mounting key  
Clé de montage



**Kreuzgriff für Garagentorschloß**  
**T-Handle for garage door locks**  
**Poignée pour porte de garage**

**Type 367-013-1**




Technische Daten		
Type:	<b>367-013-1</b>	
Teile-Nr.:	<b>21.35.77</b>	
Ausführung:	mit 8 mm Vierkant	
Zuhaltungen:	10 Plättchen	
Drehweg:	Schlüssel 180° Griff 90°	
Funktion:	Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar	
Material:	Zink-Druckguß	
Färbung:	19, doppel-nickel verchromt, andere Färbungen siehe Farbkarte	
Schlüssel:	2 (siehe Rückseite)	

Technical Data		
Type:	<b>367-013-1</b>	
Code-No.:	<b>21.35.77</b>	
Execution:	with 8 mm square bar	
Mechanism:	10 wafers	
Turn:	key 180° handle 90°	
Function:	key removable in both locked and unlocked position	
Material:	zinc die cast	
Finish:	19, double nickel chromeplated, other finishes see finish chart	
Keys:	2 (please turn over)	


Données Techniques		
Type:	<b>367-013-1</b>	
No. de cde:	<b>21.35.77</b>	
Exécution:	carré de 8 mm	
Mécanisme:	10 paillettes	
Tour:	clé 180° poignée 90°	
Fonction:	retrait de clé en position fermée et ouverte	
Matériau:	zinc moulé sous pression	
Finition:	19, double nickelage-chromage autres finitions voir tableau de finitions	
Clés:	2 (voir au verso)	

## Type 367-013-1

	Schlüssel	Keys	Clés	
Form Form Forme	Beschreibung	Description	Description	
	Wendeschlüssel Material: Stahl 2,4 mm stark vernickelt	Reversible key Material: steel 2.4 mm nickelplated	Clé réversible Matériau: acier 2,4 mm nickelé	

**Kreuzgriff für Garagentorschloß**  
**T-Handle for garage door locks**  
**Poignée pour porte de garage**

**Type 367-013-2**




Technische Daten		
<b>Type:</b>	<b>367-013-2</b>	
<b>Teile-Nr.:</b>	<b>21.73.60</b>	
<b>Ausführung:</b>	mit 8 mm Vierkant	
<b>Zuhaltungen:</b>	5 Stifte, Ø 2 mm	
<b>Drehweg:</b>	Schlüssel	360°
	Griff	90°
<b>Funktion:</b>	Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar	
<b>Material:</b>		
<b>Zylinder:</b>	Messing	
<b>Griff:</b>	Zink-Druckguß	
<b>Rosette:</b>	Zink-Druckguß	
<b>Färbung:</b>	19, doppel-nickel verchromt, andere Färbungen siehe Farbkarte	
<b>Schlüssel:</b>	2 (siehe Rückseite)	

Technical Data		
<b>Type:</b>	<b>367-013-2</b>	
<b>Code-No.:</b>	<b>21.73.60</b>	
<b>Execution:</b>	with 8 mm square bar	
<b>Mechanism:</b>	5 pin tumblers, Ø 2 mm	
<b>Turn:</b>	key	360°
	handle	90°
<b>Function:</b>	key removable in both locked and unlocked position	
<b>Material:</b>		
<b>cylinder:</b>	brass	
<b>handle:</b>	zinc die cast	
<b>rosette:</b>	zinc die cast	
<b>Finish:</b>	19, double nickel chromeplated, other finishes see finish chart	
<b>Keys:</b>	2 (please turn over)	

Données Techniques		
<b>Type:</b>	<b>367-013-2</b>	
<b>No. de cde:</b>	<b>21.73.60</b>	
<b>Exécution:</b>	carré de 8 mm	
<b>Mécanisme:</b>	5 pistons, Ø 2 mm	
<b>Tour:</b>	clé	360°
	poignée	90°
<b>Fonction:</b>	retrait de clé en position fermée et ouverte	
<b>Matériau:</b>		
<b>cylindre:</b>	laiton	
<b>poignée:</b>	zinc moulé sous pression	
<b>rosette:</b>	zinc moulé sous pression	
<b>Finition:</b>	19, double nickelage-chromage autres finitions voir tableau de finitions	
<b>Clés:</b>	2 (voir au verso)	

## Type 367-013-2

	Schlüssel	Keys	Clés	
Form Form Forme	Beschreibung	Description	Description	
	Material: Stahl 2,4 mm stark vernickelt	Material: steel 2.4 mm nickelplated	Matériau: acier 2,4 mm nickelé	